

Общество с ограниченной ответственностью «ЭмБиКа»

Адрес: 214011, г. Смоленск, ул. 3-я Мичуринская, д.38  
ИНН 6732033693, КПП 673201001, ОГРН 1126732001330

e-mail: [hydrog@hydrog-vostok.ru](mailto:hydrog@hydrog-vostok.ru)

[www.hydrog-vostok.ru](http://www.hydrog-vostok.ru)

Тел.: +7(4812) 41-07-02

## Коммерческое предложение Экскаватор-погрузчик ДЭМ-1143



### Техническое описание:

Машина для выемки грунта ДЭМ-1145 предназначен для выполнения экскаваторных и погрузочно-разгрузочных работ на грунтах I-III категории. В качестве базового трактора используются трактора МТЗ 92П с передним мостом балочного типа.

Грузоподъемность фронтального погрузчика — 1 тонна. Конструкция поддерживает параллельное движение ковша при подъеме и опускании стрелы. Максимальная глубина копания увеличена до 4420 мм, при уменьшенной габаритной высоте в транспортном положении 3480 мм. Управление экскаваторным оборудованием гидравлическое, джойстиковое, с возможностью одновременного выполнения до 4-х технологических операций. Гидросистема выполнена на базе комплектующих ведущих европейских производителей: Brevini, Busak+Shamban, Filtrec, Manulli. Рабочее давление 23 МПа. Максимальное усилие резания 38 кН. Система фильтрации закрытого типа с тонкостью очистки 10 мкм. В транспортном положении экскаваторное оборудование компактно складывается, что значительно уменьшает габаритные размеры и нагрузку на ось заднего моста трактора.

Правильная развесовка по осям позволила увеличить транспортную скорость машины до 32 км/ч (не блокируется 9-я передача трактора).

### Технические характеристики:

Тип экскаватора	Экскаватор-погрузчик
Вид Ходовой части	Колёсная
Колёсная формула	4x4
Ковш погрузочный	Наличие
Обратная лопата	Наличие
Наличие отопителя	Наличие
Номинальная мощность ДВС	88 л.с./ 65 кВт

Трансмиссия	Механическая
Число передач вперед	9 с разблокировкой 9-ой передачей
Давление гидросистемы	23 (230) Мпа (кгс/см <sup>2</sup> )
Насос гидросистемы аксиально-поршневой	PBF 10.4.56.03.06N
Максимальное усилие резания	38 (380) кН (кгс)
Вылет режущей кромки ковша от оси вращения поворотной колонки, мм	5450
Максимальная глубина копания, мм	4420
Транспортная высота обратной лопаты, мм	3500
Максимальная высота выгрузки, мм	3700
Угол поворота ковша, градусов	195
Боковое смещение каретки, мм	±590
Габаритная высота, мм	3480
Максимальная высота обратной лопаты по зубьям ковша, мм	5380
Погрузочная высота обратной лопаты, мм	3435
Ширина ковша, мм	630
Объем ковша экскаватора, м <sup>3</sup>	0,25м <sup>3</sup> (634мм.)
Максимальный угол запрокидывания ковша на уровне стоянки, град	44
Глубина копания, мм	340
Максимальная высота разгрузки закрытого двух-челюстного ковша, мм	2630
Максимальная высота разгрузки раскрытого двух-челюстного ковша, мм	3320
Высота шарнира максимально поднятого ковша, мм	3570
Габаритная рабочая высота с максимально поднятым ковшом, мм	4245
Вылет кромки ковша при разгрузке, мм	980
Угол разгрузки, град	70
Грузоподъемность, кг	1000
Номинальный объем ковша, челюстного, м <sup>3</sup>	0,8
Ширина ковша, челюстного, мм	2240

	Наименование	Количество	Цена с НДС – 22 %, RUB	Стоимость с НДС – 22%, RUB
1.	Экскаватор-погрузчик ДЭМ-1143 с гидромолотом и дополнительной гидролинией	1	6 420 000	6 420 000
				<b>6 420 000,00</b>

**Доставка: учтена.**

**Срок поставки: 15 рабочих дней.**

**Условия оплаты: предоплата**

**Доставка: учтена до склада  
получателя.**

**Гарантия: 1 год или 1000 м/ч**

С уважением,  
Генеральный директор  
ООО «ЭмБиКа»  
Левкин Сергей Александрович

