



АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ **RED MACHINE**

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК RED MACHINE
на шасси ГАЗ-С41А23 4х4 NEXT (с однорядной кабиной)

**Фадейчев Алексей
Юрьевич**

Руководитель отдела продаж
подъемной техники

Моб. +7 (965) 610-00-50

Тел. +7 (495) 974-37-47 доб. 2183

afadeichev@mroteh.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХИНКОМ-Спецтех» (ООО «ТЕХИНКОМ-Спецтех»)
117342, г. Москва. вн. тер. г. Муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д.17, этаж 3, помещ.136.
ОГРН 1176952010113, ИНН 6950207692, КПП 7728001001



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ
Базовое шасси	ГАЗ-С41А23
Мест в кабине	2+1
Экологический класс	Евро-5
Колесная формула	4x4
Объем топливного бака, л.	105
Тип двигателя	дизельный
Разрешенная максимальная масса, не более, кг	6850
Категория ТС	С
Защита бака	наличие
Бортовое ограждение платформы	наличие
Двигатель внутреннего сгорания	ЯМЗ-53445, четырехтактный, с воспламенением от сжатия
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
Количество и расположение цилиндров	4, рядное
Рабочий объем двигателя, см ³	4433
Максимальная мощность, кВт (мин)	109,5 (2300)
Высота подъема автогидроподъемника, м	18
Высота/вылет/грузоподъемность люльки	10,0/300 13,0/150 14,0/100
Высота/вылет/грузоподъемность люльки	15/10/300
Угол поворота стрелы	не ограничен
Термоизоляция люльки	наличие
Материал люльки	алюминий
Розетка в люльке, вольт	220
Трансмиссия	механическая

Габаритные размеры люльки:	
длина, м	1,40
ширина, м	0,75
высота, м	1,10
Изоляция люльки, вольт	2000
Тип стрелы	телескопическая коробчатого типа
Количество колен стрелы	3
Тип изоляции люльки	опорно-стреловой, полимерный изолятор
Настил платформы	рифленый алюминий
Размещение электропроводки и проводов высокого давления	снаружи, в специальном защищенном кожухе для удобства обслуживания
Транспортное расположение люльки	над кабиной
Тип крепления люльки к стреле	шарнирно-рычажное
Угол поворота люльки в горизонтальной плоскости относительно продольной оси, град.	±60
Угол наклона люльки, град.	±90
Количество пультов управления подъемником, шт.	2
Система измененного X-образного раздельного контура (выдвижение с правой стороны, с двух сторон, с левой стороны)	наличие, позволяет занимать только одну дорожную полосу для безопасности дорожного движения
Опоры аутригеров	квадратное сечение, закрытые (коробчатого типа)
На каждой опоре габаритный маячок (сверху)	наличие
Габаритные размеры опорного контура, не более, метр	
Тип пультов управления:	
- на колонне	гидравлический
- в люльке	гидравлический
Пульт управления опорами	гидравлический, на каждую сторону опор отдельный рычаг
Инклинометр	наличие
Аварийный насос	наличие
Температурные диапазоны работы	от - 40 до + 40
Пуск/стоп двигателя транспортного средства из люльки	наличие
Устройство вызова экстренных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании	наличие
Ограничитель предельного груза	наличие
Устройство ориентации пола люльки в горизонтальном положении	наличие
Ограничение зоны обслуживания	наличие
Устройство блокировки колен при невыставленных опорах	наличие
Устройство блокировки опор при рабочем положении стрелы	наличие

Комплектация шасси	Резиновые коврики, пояс страховочный, ключ балонный, домкрат, отвертка, монтировка, проблесковый маячок желтого цвета, набор автомобилиста.
Комплект документации	ЭПТС, паспорт на подъемник, руководство по эксплуатации на подъемник, сервисная книжка на шасси, руководство по эксплуатации на шасси, сертификат соответствия, комплект документов для регистрации в ГИБДД.
Обучение	Представитель проводит обучение работе на автогидроподъемнике на территории Заказчика. Обучение бесплатное.
Гарантия на шасси	24 месяца или 100 000 км пробега (в зависимости от того, какое из этих обстоятельств наступит ранее)
Гарантия на подъемник	12 месяцев со дня даты изготовления подъемника, но не более 1000 моточасов работы подъемника, в зависимости от того, какое из этих обстоятельств наступит ранее.
Срок действия коммерческого предложения	до 1 апреля 2026 г.

В соответствии с требованиями Правил безопасности опасных производственных объектов, утвержденных РТН РФ, подъемник полностью оснащен приборами и устройствами безопасности.

Поставляемый товар новый, ранее не стоявший на учете и соответствует комплектности завода-изготовителя, а также требованиям настоящей документации.



Стоимость:
12 750 000 руб.
 с НДС 20% (с доставкой)



Условия оплаты:
 100% отсрочка 7 рабочих дней



Срок поставки:
 65 рабочих дней с момента заключения контракта

Генеральный директор



П. Ивкин

Фадеев Алексей Юрьевич


Руководитель отдела продаж
 подъемной техники
 Моб. +7 (965) 610-00-50
 Тел. +7 (495) 974-37-47 доб. 2183
afadeichev@mroteh.ru







[СМОТРЕТЬ ОБЗОР](#)



Автогидроподъемник RED MACHINE 18Э на базе SADKO Next

 **ТЕХИНКОМ**
808 подписчиков

[Подписаться](#)

 5   Поделиться  Сохранить 