

г. Пенза

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОНПРИБОР» (ООО «ЭЛЕКТРОНПРИБОР»)**, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Бляблина Ильи Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны,

**Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания» (ООО «СК»)**, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Есякова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить Товар - Передвижная электротехническая лаборатория ЭТЛ на базе автомобиля повышенной проходимости Садко NEXT 4x4, наименование, цена, количество, номенклатура (ассортимент) которого будет определена Сторонами в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Передача Товара Покупателю осуществляется по накладным.

1.3. Вся продукция сертифицирована, соответствует ГОСТу, новая, ранее не использованная, со сроком изготовления не ранее 3 квартала 2025 г.

### 2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Цена товара и порядок расчетов устанавливается в валюте РФ и указывается в Спецификации, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2 Изменение цен на поставленный товар возможно на условиях, предусмотренных настоящим Договором, или по письменному соглашению Сторон.

2.3 Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика.

2.4 Стороны по своему обоюдному согласию могут выбрать любую форму расчетов, не противоречащую действующему законодательству РФ.

2.5 Оплата производится на основании счета, выставленного Поставщиком.

2.6 Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.7. Оплата Товара производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара в полном объеме на основании оригиналов первичных документов.

2.8. Изменение цен на поставленный товар возможно на условиях, предусмотренных настоящим Договором, или по письменному соглашению Сторон.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Покупатель обязан:

3.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего договора.

3.1.2. Осуществлять в установленные настоящим договором сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).

3.2. Поставщик обязан:

3.2.1. Передать Покупателю Товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим договором и соответствующей спецификацией.

3.2.2. Обеспечить Покупателя документами: товарными накладными на продукцию; оригинал счета-фактуры или УПД; паспорта, сертификаты соответствия, свидетельства на товар и т.д.

### 4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика уполномоченному представителю Покупателя. Поставка Товара осуществляется по адресу: РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Саранская, строение 6.

4.1.1. В стоимость Товара входит стоимость доставки.

4.2. Срок поставки товара - в течение 120 (ста двадцати) рабочих дней с момента заключения договора.

4.3. Поставщик обязан не менее чем за один рабочий день до предполагаемой даты отгрузки Товара

ПОСТАВЩИК \_\_\_\_\_

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_

согласовать с Покупателем время доставки Товара.

4.4. Для получения Товара уполномоченный представитель Покупателя обязан иметь при себе необходимые документы на получение товара.

4.5. Обязательства Поставщика по отгрузке считаются выполненными, а Товар считается принятым с момента передачи Товара и подписания Покупателем или его уполномоченным представителем товарно-сопроводительных документов без замечаний.

4.6. Датой поставки партии Товара считается дата подписания Покупателем товарных накладных.

## 5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ

5.1. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим гражданским законодательством России.

5.2. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент поставки Товара.

## 6. ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденным для данного вида Товаров, и подтверждаться сертификатам соответствия. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю все необходимые документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия.

6.2. Приемка Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во время передачи Товара Покупателю. В случае несоответствия количества, товарного вида или ассортимента Товара Спецификации Покупателем в накладной должна быть сделана соответствующая отметка.

6.3. Стороны согласились, что приемка товара по качеству и комплектации производится Покупателем после проведения проверки работоспособности всего оборудования Товара.

6.4. При обнаружении недостатков по качеству (количеству) Товара Покупатель в течение 3 (трех) суток с момента обнаружения недостатков письменно уведомляет об этом Поставщика. Поставщик в течение 3 (Трех) суток направляет к Покупателю своего представителя, который совместно с представителем Покупателя составляет акт о некачественном (недоставленном) товаре и его замене (допоставке).

6.5. При неявке представителя Поставщика в срок, указанный в п. 6.4. Договора, Покупатель производит приемку товара по количеству и качеству в одностороннем порядке и подписывает акт о фактическом количестве и качестве Товара.

6.6. Поставщик в течение 30 (Тридцать) дней с момента сообщения Покупателем о поставке товара ненадлежащего качества обязуется заменить его на надлежащий товар. Поставщик обязуется самостоятельно за свой счет вывести со склада Покупателя товар ненадлежащего качества в течение 7 дней с момента сообщения Покупателя о несоответствии качества товара.

6.7. Поставщик, допустивший недоставку товаров обязан восполнить недоставленное количество товаров в течение 30 (тридцать) дней с момента сообщения Покупателя о несоответствии количества поставленного товара договору. Покупатель вправе, уведомив поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена.

6.8. Расходы, связанные с поставкой дефектного (некачественного) товара в адрес Покупателя и его заменой относятся на счет Поставщика.

6.9. При отказе Покупателя принять товар из-за существенных и неустраняемых дефектов, исключаяющих его нормальное использование, Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в части дефектного товара в соответствии со ст. 523 ГК РФ либо отказаться от принятия дефектного товара.

6.10. Порядок и сроки возврата и замены Товара ненадлежащего качества может быть изменен дополнительным соглашением сторон.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Покупатель обязан уплатить Поставщику неустойку (пеню) за задержку исполнения условий п. 3.1.1. настоящего договора в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.

7.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения своих обязательств.

7.4. Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку:

ПОСТАВЩИК \_\_\_\_\_

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_

7.4.1. в случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан уплатить штраф в размере 10% от стоимости товара ненадлежащего качества;

7.4.2. в случае недопоставки товаров Поставщик обязуется уплатить штраф в размере 10% от стоимости недопоставленного товара;

7.4.3. в случае нарушения сроков поставки товаров Поставщик обязуется уплатить пени в размере 0,1 % от стоимости непоставленного в срок товара за каждый день просрочки с момента нарушения до даты фактического исполнения обязательств;

7.4.4. в случае нарушения срока замены товара ненадлежащего качества, а также срока поставки недопоставленного товара, оговоренного в п.п. 6.6, 6.7 настоящего договора, Поставщик обязуется уплатить пени в размере 0,1 % от стоимости некачественного товара (непоставленного в срок товара) за каждый день просрочки с момента нарушения до даты фактического исполнения обязательств.

7.5. Покупатель обязан возместить убытки Поставщика, возникшие в результате ненадлежащего исполнения Покупателем настоящего договора.

7.6. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.7. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.8. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

## 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникшие в процессе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров с соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок обязательного ответа на предъявленную претензию составляет 10 (десять) календарных дней с момента получения ее стороной, к которой предъявлена претензия.

8.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

## 9. ГАРАНТИИ

9.1. Поставщик заверяет, что по настоящему Договору Товар не был в употреблении и недостатков не имеет.

9.2. Качество Товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида Товара. В качестве подтверждения проведения сертификации, при условии необходимости ее проведения, Поставщик предоставляет заверенную им копию сертификата/декларации соответствия, если на Товаре отсутствует знак соответствия РФ.

9.3. Гарантийный срок и гарантийное обслуживание устанавливаются в соответствии с гарантийными обязательствами предприятия-изготовителя, но в любом случае должен составлять:

- на автомобиль – 2 года или 100 000 км пробега согласно сервисной книжки;
  - на оборудование - 24 месяцев с момента передачи.
  - на дополнительное оборудование и приборы согласно гарантийных талонов заводов-изготовителей.
- Срок гарантии исчисляется с момента фактической передачи товара Покупателю.

## 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10.2. Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

## 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПОСТАВЩИК \_\_\_\_\_

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

11.3. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

- Приложение № 1, Спецификация,
- Приложение № 2, Техническое задание.

## 12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

### Поставщик:

#### ООО «ЭЛЕКТРОНПРИБОР»

Юридический адрес: Россия, 141195, Московская область, г. Фрязино, Барские пруды, д.1А

Фактический адрес: Россия, 141195, Московская область, г. Фрязино, Барские пруды, д.1А

ИНН 5052014518, КПП 505001001,

ОГРН 1045010550243

Р/с 40702810740480125396

ПАО «Сбербанк» г. Москва

К/счет 30101810400000000225

БИК 044525225

ОКПО 70423280,

Тел/факс. (495)258-91-11

email: [info@electronpribor.ru](mailto:info@electronpribor.ru)

### Покупатель:

#### ООО «Сетевая компания»

Юридический адрес: 440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34, эт 6

Фактический адрес: 440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34, эт. 6

ИНН 5837025120, КПП 583601001,

ОГРН 1055803534346

р/с 40702810329170002497 в

ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ»

АО «АЛЬФА-БАНК» г. Нижний Новгород

к/счет 30101810200000000824

БИК 042202824

ОКВЭД 35.12, ОКПО 76759360

тел/факс: (8412)23-13-77,

email: [info@skpenza.ru](mailto:info@skpenza.ru)

### Поставщик

Генеральный директор

ООО «ЭЛЕКТРОНПРИБОР»

### Покупатель:

Генеральный директор

ООО «Сетевая компания»

\_\_\_\_\_ Бляблин И.В.

МП

\_\_\_\_\_ Есяков А.Н.

М.П.

ПОСТАВЩИК \_\_\_\_\_

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"  
Договор №35/2026-СК  
Страница 4 из 11

Спецификация от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена единицу, руб. с НДС	Сумма, руб. с НДС
1	Передвижная электротехническая лаборатория ЭТЛ на базе автомобиля повышенной проходимости Садко NEXТ 4x4	шт.	1	21 106 419,12	21 106 419,12
<b>Итого на сумму (с НДС), руб.:</b>					<b>21 106 419,12</b>
<b>НДС 22%:</b>					<b>3 806 075,58</b>

**ИТОГО: 21 106 419,12 (Двадцать один миллион сто шесть тысяч четыреста девятнадцать) руб. 12 коп., в том числе НДС 22% - 3 806 075,58 руб. (Три миллиона восемьсот шесть тысяч семьдесят пять) руб. 58 коп.**

1. Условия оплаты - оплата поставленного Поставщиком Товара в размере 100% стоимости фактически поставленного Товара осуществляется Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня фактической приемки Товара Покупателем.
2. Срок поставки – в течение 120 (ста двадцати) рабочих дней с момента заключения договора.
3. Условия отгрузки – силами поставщика за счет средств поставщика. Затраты по отгрузке и поставке включены в стоимость договора.
4. Продукция должна быть новая, промаркирована и упакована в соответствии с нормативными требованиями, позволяющими обеспечить ее сохранность при перевозке, разгрузке и погрузке. Стоимость упаковки входит в цену Продукции и возврату не подлежит.
5. Место поставки – г. Пенза, ул. Саранская, стр. 6.  
Доставка: автотранспортом Поставщика, за счёт Поставщика.
6. Гарантийный срок - срок гарантийного обслуживания должен соответствовать сроку гарантийного обслуживания завода-производителя продукции и составляет:
  - на автомобиль –2 года или 100 000 км пробега согласно сервисной книжки;
  - на оборудование - 24 месяцев с момента передачи;
  - на дополнительное оборудование и приборы согласно гарантийных талонов заводов-изготовителей.
7. Страна происхождения: Россия

**Поставщик**  
**ООО «ЭЛЕКТРОНПРИБОР»**

**Покупатель:**  
**ООО «Сетевая компания»**

\_\_\_\_\_ **Бляблин И.В.**

МП

\_\_\_\_\_ **Есяков А.Н.**

М.П.

ПОСТАВЩИК \_\_\_\_\_

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку передвижной электротехнической лаборатории ЭТЛ на базе автомобиля повышенной проходимости для ООО «Сетевая компания»**

**1. Наименование и количество поставляемого товара.**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Передвижная электротехническая лаборатория ЭТЛ на базе автомобиля повышенной проходимости Садко NEXT 4x4	шт.	1

Электротехническая лаборатория предназначена для высоковольтных испытаний электрооборудования подстанций, силовых кабелей, а также прожига дефектной изоляции силовых кабелей и определение мест их повреждения относительными и абсолютными методами. Электротехническая лаборатория в собранном виде и соответствует требованиям ТУ. Наличие ОТТС на автомобиль, марка автомобиля по ПТС автомобиль специальный передвижная лаборатория.

**2. Общие требования к автомобилю ЭТЛ**

1	<b>Транспортная база Автомобиль Садко NEXT 4x4</b>	
1.1.	Тип автомобиля	Каркасный фургон на базе грузового автомобиля повышенной проходимости
	Кабина автомобиля	Капотная, с трёхточечными ремнями безопасности с подголовниками на каждом месте
	Колесная формула	4x4
	Тип привода	Полный
	Полная масса автомобиля, кг.	6850
	Колесная база, мм.	3770
	Колея передних колес, мм.	1830
	Колея задних колес, мм.	1785
	Коробка передач	5МКПП
	Тормозная система	Пневматическая
	Двигатель	Дизельный
	Максимальная мощность, кВт (л.с.)	109,5 кВт (149 л.с.)
	Экологический класс	третий
	Топливный бак, л	95
	Рулевое управление	ГУР
	Отопитель кабины водителя	ПЖД
	Кондиционер (с установкой)	В кабине автомобиля
	Устройство ЭРА-ГЛОНАСС	установлен
1.2.	<b>Габаритные размеры автомобиля, мм.</b>	
	Длина, мм.	6500
	Ширина, мм.	2400
	Высота по фургону, мм.	3650
1.3.	<b>Фургон</b>	
	Тип кузова фургона	Каркасный, из металла, имеющего покрытие обладающее свойствами: высокой твердостью, износостойкостью, антикоррозийностью. Имеет два отсека: отсек оператора (спереди), в котором располагаются 4 посадочных места для персонала (сиденья с ремнями безопасности), пульт управления лабораторией в отсеке оператора и отсек высоковольтного оборудования, имеющие отдельные входы
1.4.	<b>Двери в фургоне</b>	
	Боковая дверь	Боковая распашная дверь на правом борту с встроенным глухим окном
	Задние двери	Двойные задние распашные с углом открывания 180 град., с

ПОСТАВЩИК \_\_\_\_\_

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_

		фиксацией в открытом положении с люками внизу для вывода кабелей
1.5.	<b>Окна в фургоне</b>	
	Окно в двери, окно в дверях	Окно в боковой двери глухое, окно на левом борту по ходу движения в отсеке оператора раздвижное. Окна глухие в задних дверях.
1.6.	<b>Внутренняя обшивка фургона</b>	
	Внутренние стенки и потолок	Стенки и потолок утеплены (экструдированный пенополистирол 30 мм.) и обшиты композитным материалом светлых тонов, установлено потолочное покрытие
	Уголки и плинтусы	Оцинкованная сталь толщиной 0,5 мм., алюминиевый уголок по периметру пола
	Пол	Пол обоих отсеков застелен водостойкой фанерой 20 мм. и поверх нее уложен автомобильный линолеум, закрепленный с помощью клея и металлических скоб.
1.7.	<b>Дополнительное оборудование и комплектующие</b>	
	Дополнительные прожектора	Предусмотрена установка 2-х дополнительных прожекторов на задних дверях фургона с возможностью регулировки направления светового потока (освещение места размотки и подсоединения кабеля к оборудованию). Питание от внешнего генератора или бортовой сети выключатель установлен в отсеке оператора
	Дополнительное место для ног	Предусмотрено дополнительное место для ног оператора под пультом управления.
	Шкаф	Предусмотрена установка шкафа для хранения переносных приборов между отсеком высоковольтного оборудования и пультом управления, с возможность их фиксации
	Рундук	Предусмотрен рундук в отсеке оператора для хранения СИЗ и ручного инструмента.
	Лебедка	Предусмотрена лебедка спереди автомобиля.
	Световая сигнализация	Световая сигнализация установлена над задними дверями автомобиля (диодная панель)
	Кондиционер (с установкой)	В фургоне автомобиля
1.8.	<b>Отопление</b>	
	отопитель автономный воздушный «Планар 44Д»	отопительная мощность 3,0 кВт; напряжение питания 12/24 В; производительность 120 м3/ч; потребляемая мощность 30 Вт (включая топливный насос); расход топлива (ДТ) 0,36 л/ч.
	тепловентилятор	Напряжение – 220В Частота -50Гц Ток -9.1А Повышении e температуры до – 70° С

### 3. Технические сведения об оборудовании ЭТЛ.

1.	<b>Стойка блоков управления</b>	Стойка блоков управления является несущей конструкцией и служит для размещения блоков управления. - стойка оператора со столешницей типа EuroDesk
2.	<b>Блок сетевой с органами управления ЭТЛ.</b>	Предназначен для коммутации узлов и блоков лаборатории по цепям питания, контроля напряжения и тока, управления освещением, индикации защиты и отоплением салона лаборатории. На сетевом блоке установлен рубильник видимого разрыва и органы управления, включая аварийную кнопку «СТОП».
3.	<b>Трёхфазный высоковольтный переключатель.</b>	Высоковольтный переключатель воздушно-барьерного типа обеспечивает подключение блоков электролаборатории во всех режимах к испытываемому объекту без проведения какой-либо дополнительной коммутации блоков электролаборатории, снятие остаточных зарядов с емкостной нагрузки и наложение заземления на высоковольтный вывод электролаборатории.

ПОСТАВЩИК \_\_\_\_\_

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_

		<p>Коммутация режимов работы:  Испытание / прожиг / дожиг / акустика / измерение/заземление  - Все блоки и устройства, входящие в систему высоковольтной коммутации и внешних подключений, не:  - содержат трансформаторное масло;  - выполнены со стыковым типом контактов на основе большого количества электромагнитов;  - конструктивно расположены на полу и бортах ЭТЛ.</p>
4.	<b>Блок высоковольтных испытаний и измерений - аппарат испытательно-прожигающий АИП-70</b>	<p>Блок высоковольтных испытаний и измерений включает в себя аппарат испытательно-прожигающий АИП-70.  Предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным напряжением, контроля тока утечки испытания твердых диэлектриков синусоидальным напряжением частотой 50 Гц, а также для предварительного прожига дефектной изоляции силовых кабелей.  Имеет встроенный регулятор высокого напряжения с электроприводом. Защищен свидетельством на полезную модель № 25096.  Может использоваться для замены испытательного аппарата АИД-70 и ему аналогичных, не имеющих функции “прожиг” и установленных в передвижных электролабораториях;  Имеет Свидетельство об утверждении типа средств измерений  Область применения: Электросетевые предприятия обслуживающие электрические сети с рабочим напряжением от 0,4 до 10 кВ.  - Иметь функцию «Прожиг», при которой за счет специальной конструкции высоковольтного трансформатора и перевода защиты на более “грубый” уровень аппарат обеспечивает устойчивое горение дуги в месте повреждения во всём диапазоне выходного выпрямленного напряжения, что снижает пробивное напряжение в месте повреждения до уровня, позволяющего проводить окончательный прожиг с помощью основного прожигающего блока. Данная функция позволяет проводить предварительный высоковольтный прожиг и используется при пробое изоляции в муфтах, заплывающих пробоях и т.п.;</p> <p><b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> аппарата АИП-70  - Напряжение питающей однофазной сети переменного 220±10  тока частотой 50Гц, В  - Рабочий диапазон выходного переменного от 10 до  напряжения (действующее значение), кВ 50  - Рабочий диапазон выходного выпрямленного от 10 до  напряжения (амплитудное значение), кВ 70  - Предел допускаемой основной приведенной  погрешности воспроизведения выходного напряжения, ±3  %  - Выходной переменный рабочий ток (действующее  значение) в режиме короткого замыкания, мА, 80  - Потребляемая мощность, кВ·А 5,0</p>
5.	<b>Блок прожига и дожига дефектной изоляции ЦИФРОВОЙ</b>	<p>Блок прожига цифровой, с сенсорным ЖК экраном на котором выводятся параметры установки и визуализируется процесс прожига и дожига кабеля, управление режимами осуществляется с помощью энкодера либо касанием кнопок на экране.  Блок дожига конструктивно входит в блок прожига.  В качестве источника питания прожигающего блока используется преобразователь частоты, с помощью которого напряжение внешней сети преобразуется в трехфазное напряжение частотой 800 Гц и создаёт на выходе высоковольтного блока после выпрямления практически идеально выпрямленный ток, что обеспечивает горение дуги в месте повреждения с высоким КПД. Конструкция высоковольтного блока позволяет осуществлять проведение режима «прожига» без обрыва горения электрической дуги при переключении ступеней на пульте управления высоковольтного блока.</p>

ПОСТАВЩИК \_\_\_\_\_

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_

		<p>Время режима «прожига» - длительный.</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- максимальное выходное выпрямленное напряжение в режиме холостого хода (Х.Х.) при соединении первичных обмоток трансформатора прожига в «звезду - Y» и «треугольник - Δ» по ступеням, кВ</li> <li>I ступени Δ -30,0 II ступени Y -24,0 III ступени Δ -8,0 IV ступени Y -5,0 V ступени Δ -1,7 VI ступени Y -1,0</li> <li>- выходной выпрямленный рабочий ток (действующее значение) прожига в режиме короткого замыкания (К.З.), А - 16</li> </ul> <p>Блок дожига входит в состав прожига:</p> <p>Технические характеристики блока дожига:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- максимальное выходное выпрямленное напряжение в режиме холостого хода (Х.Х.) при соединении первичных обмоток трансформатора прожига в «звезду - Y» и «треугольник - Δ» по ступеням, В</li> <li>Δ - 300,0</li> <li>Y -180,0</li> <li>- выходной выпрямленный рабочий ток в режиме К.З. при соединении первичных обмоток трансформатора прожига в «звезду - Y» и «треугольник - Δ», А</li> <li>Δ - 40,0</li> <li>Y - 90,0</li> </ul> <p>Первичные обмотки прожигающего блока коммутируются в положение «треугольник» и «звезда». Конструкция высоковольтного блока осуществляет проведение режима «прожига» без обрыва горения электрической дуги при переключении ступеней на пульте управления высоковольтного блока. Переключение ступеней выходного напряжения не производится с применением ручных и электромеханических переключателей высоковольтных контактов прожигающей установки. Дожиг конструктивно является частью трансформатора прожига. Не применяются высоковольтные источники на основе однофазных трансформаторов, работающих на частоте 50Гц, выдающих на низковольтных ступенях прожига и дожига переменное напряжение.</p>
6.	<p><b>Блок акустики автономный с присоединительными устройствами для ИДМ, УСН, УСТ для реализации беспрожиговых методов с рефлектотроном РЕЙС-305.</b></p>	<p>Блок акустики автономный с присоединительными устройствами для ИДМ, УСН, УСТ для реализации беспрожиговых методов с рефлектотроном РЕЙС-305 предназначен для генерирования высоковольтных импульсов при поиске мест повреждения силовых кабелей акустическим методом. Блок акустики не является испытательным оборудованием и не подлежит аттестации согласно ГОСТ Р8.568-97. Он может эксплуатироваться при следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• температура окружающей среды от минус 30град.С до плюс 40 град. С;</li> <li>• относительная влажность до 80% при температуре плюс 25град.С;</li> <li>• атмосферное давление 530÷800 мм рт. ст.</li> </ul> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Напряжение питания частотой 50Гц, 220±22В</li> <li>• Максимальная потребляемая мощность 2,5 кВА</li> <li>• Максимальное выходное постоянное напряжение (в трех диапазонах):</li> <li>• 0-20 кВ</li> <li>• Максимальная запасаемая энергия в каждом диапазоне 4000 Дж</li> <li>• Диапазон регулирования периода следования импульсов (в автоматическом режиме) 1÷6 с</li> </ul> <p>Время непрерывной работы 1 час.</p> <p>Блок акустики состоит из собственного зарядного трансформатора, высоковольтных импульсных конденсаторов и электромагнитных коммутаторов. Заряд импульсных конденсаторов осуществляется через коммутатор зарядки выпрямленным напряжением с собственного трансформатора напряжением 20 кВ.</p> <p>Энергия, накопленная на обкладках импульсных конденсаторов через</p>

ПОСТАВЩИК \_\_\_\_\_

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_

		<p>контакты импульсного коммутатора поступает в жилу дефектного кабеля. При этом коммутатор отключает источник зарядного напряжения от конденсаторов.</p> <p>Частота следования разрядных импульсов может быть задана в автоматическом или ручном режиме. В автоматическом режиме частота следования импульсов осуществляется плавной регулировкой. При отключении питания блока акустики или всей электролаборатории происходит автоматически «мягкий» разряд остаточной емкости, а затем на выводы импульсных конденсаторов накладывается закоротка рабочего заземления. Режимы работы - ручной или автоматический.</p> <p>Не применяются импульсные конденсаторы в пластиковом корпусе и высоковольтный переключатель ступеней с приводом на электромагнитах.</p> <p>Режим работы длительный</p>
7.	<b>Автономный источник электропитания</b>	<p>Автономный бензогенератор 10 кВт на выкатном элементе</p> <p>Автономный бензогенератор 5 кВт для проведения 3 фазных измерений</p>
8.	<b>Блок барабанов с кабелями</b>	<p><b>Блок барабанов с кабелями в составе:</b></p> <p>Кабель питания -30 м</p> <p>Кабель высоковольтный - 70 кВ – 30 м 3 шт.</p> <p>Провод защитного заземления -30 м</p> <p>Провод для испытания ~ 50 кВ – 30 м</p> <p>Провод рабочего заземления – 30 м</p> <p>Кабель дожига -30м</p>
9.	<b>Дополнительное оборудование</b>	<p>Аптечка автомобильная - 1 шт.</p> <p>Комплект СИЗ - 1 компл</p> <p>КПА-4М Комплект поисковый 1 шт.</p> <p>ВИТОК (с комбинированным питанием) с комплектом кабелей— омметр – 1 шт.</p> <p>Коэффициент-3.3 — трехфазный измеритель параметров трансформаторов 1 шт.</p> <p>4104 IN — цифровой измеритель сопротивления изоляции 1 шт.</p> <p>Трехфазный регулятор напряжения 1 шт.</p> <p>ПКО-10 — прибор контроля оболочки СПЭ-кабелей 1 шт.</p> <p>АВИЦ-40-СНЧ исп.1 — аппарат высоковольтный 1 шт.</p> <p>Огнетушитель ОУ-2 с кронштейном ДО.00.000 1шт.</p> <p>Комплект документов для регистрации в ГИБДД 1 комплект</p> <p>Комплект технической документации 1 комплект</p>

#### 4. Общие сведения о поставке.

4.1. К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

– год производства ЭТЛ не ранее 3 квартала 2025 г.;

– наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки прибора) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности.

4.2. Средства измерений (СИ) включены в Государственный реестр СИ РФ, имеют действующий сертификат об утверждении типа СИ и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

4.3. На момент закупки СИ давность поверки не превышает 6 месяцев.

4.4. Наличие у производителя ЭТЛ сервисного центра в Пензенской области по адресу: 440061, г. Пенза ул. Каракозова, 35, ООО «ПО Энергоспецтехника».

4.5. Все металлические детали защищены от коррозии соответствии с оговоренными условиями окружающей среды.

4.6. Все электрооборудование ЭТЛ испытано изготовителем и полностью отрегулировано при его поставке на склад Покупателя. Заверенные экземпляры стандартных протоколов испытаний и поверки оборудования ЭТЛ предоставляются вместе с ЭТЛ. Протоколы заводских испытаний комплектующего электрооборудования электротехнической лаборатории является контрольным документом для дальнейшей эксплуатации.

4.7. Все электрооборудование, изделия и материалы для ЭТЛ изготовлены в соответствии с требованиями правил и стандартов, действующих в РФ.

ПОСТАВЩИК \_\_\_\_\_

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_

## **5. Система обеспечения электробезопасности персонала.**

- 5.1. Контроль дверей высоковольтного отсека (отключение при открытых дверях высоковольтного отсека);
- 5.2. Ручное аварийное отключение;
- 5.3. Автоматическое принудительное заземление высоковольтных испытательных установок и подключенных к ним объектов испытания после завершения испытаний и в аварийных случаях;
- 5.4. Наличие устройства видимого разрыва подающего напряжения;
- 5.5. Подача звукового и светового сигнала при включении лаборатории.

## **6. Место поставки:**

ООО «Сетевая компания» - Пензенская обл., г. Пенза, ул. Саранская, 6;

## **7. Условия поставки:**

7.1. Доставка продукции производится поставщиком согласно условиям договора поставки по адресу, указанному в п. 7 Технического задания.

7.2. Затраты на доставку несет Поставщик.

7.3. Датой исполнения Поставщиком обязательства по поставке, а также моментом перехода права собственности на автомобиль и всех рисков, связанных с ним, считается дата подписания акта приема-передачи продукции и подписание товарной накладной уполномоченными лицами поставщика и покупателя.

7.4. В течение гарантийного срока эксплуатации, в случае выхода из строя узлов, агрегатов, комплектующих, при непригодности дальнейшего использования продукции, поставщик производит бесплатный гарантийный ремонт продукции или его замену.

7.5. Условия гарантийного обслуживания осуществляются, согласно гарантийного талона, входящего в комплект поставки.

7.6. Срок гарантийного обслуживания соответствует сроку гарантийного обслуживания завода-производителя продукции:

- на автомобиль – 2 года или 100 000 км пробега согласно сервисной книжки;

- на оборудование - 24 месяца с момента передачи.

- на дополнительное оборудование и приборы согласно гарантийных талонов заводов-изготовителей.

7.7. Поставщик за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устраняет любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока.

## **8. Срок поставки.**

в течение 120 рабочих дней с момента заключения договора.

## **9. Порядок и условия оплаты.**

9.1. Оплата поставленного Поставщиком Товара в размере 100% стоимости фактически поставленного Товара осуществляется Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня фактической приемки Товара Покупателем.

## **10. Сведения об обеспечении конфиденциальности.**

10.1. Не разглашать третьим лицам условия и детали или иную информацию, полученную в результате выполнения поставки, без получения на то письменного согласия Покупателя.

10.2. Поставщик использует полученную информацию только для исполнения договора поставки.

## **11. Дополнительные сведения.**

11.1. Одновременно с передачей передвижной электротехнической лаборатории от поставщика Покупателю передаются все документы необходимые для их постановки на учет в органах ГИБДД и комплект технической документации.

**Поставщик**  
**ООО «ЭЛЕКТРОНПРИБОР»**

**Покупатель:**  
**ООО «Сетевая компания»**

\_\_\_\_\_ Бляблин И.В.

МП

\_\_\_\_\_ Есяков А.Н.

М.П.

ПОСТАВЩИК \_\_\_\_\_

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"  
Договор №35/2026-СК  
Страница 11 из 11

**Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"**

Номер договора: 35/2026-СК

**Исполнитель:**

Дата подписания: 19.02.2026 13:26 (МСК)  
Организация: ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР"  
ФИО: БЛЯБЛИН ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ  
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
Сертификат ЭП  
действителен с: 24.04.2025 20:00 (МСК)  
действителен до: 24.07.2026 20:10 (МСК)  
Серийный номер сертификата ЭП: 0292031B01C9B24FA74086BE334258F85A

**Заказчик:**

Дата подписания: 25.02.2026 11:45 (МСК)  
Организация: ООО"СК"  
ФИО: ЕСЯКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ  
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
Сертификат ЭП  
действителен с: 03.04.2025 14:14 (МСК)  
действителен до: 03.07.2026 14:24 (МСК)  
Серийный номер сертификата ЭП: 024F05BC00B4B2C4A240E0B57C87B07EC3